# UN 160

Cod. 22.8249.99

Stufa a ventilazione naturale display singolo MEMMERT modello UN 160

## Descrizione

La stufa  a convezione naturale d'aria modello UN 160 a display singolo è adatta per applicazioni universali in laboratorio

- Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura.
- Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).
- Funzione di setpointWAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.
- E' dotata di  display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.
- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore.
- Sistema di regolazione PID  a doppia protezione di sovratemperatura e  1 sensore di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili.
- Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento.
- Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi.
- Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.
- Ripiani grigliati in acciaio inox  in dotazione.
- Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso.
- Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la  camera interna.

©2022 CDL Consorzio Distribuzione Laboratorio - P.I.: 03265500284 - R.E.A. di Padova N. 295249

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Volume (l)** | 161 |
| **Campo di temperatura (° C)** | +5 sopra ambiente÷+300 |
| **Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)** | ±0,5 a 160°C |
| **Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C)** | ±4,2 a 160°C |
| **Risoluzione del display (° C)** | 0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale |
| **Classe di sicurezza** | 1 e 3.1 |
| **Timer** | Sì |
| **Interfacce** | Ethernet |
| **Numero di ripiani in dotazione** | 2/8 |
| **Dimensioni interne (LxPxH mm)** | 560x400x720 |
| **Dimensioni esterne (LxPxH mm)** | 745x584x1107 |
| **Peso (kg)** | 80 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 230/50/3200 |

## Accessori/Correlati

| | |
|---|---|
| **23.A013.85** | UN160F2<br>Foro d'ingresso diametro 23 mm, lato destro al centro per stufa modello UN 160 |
| **23.A014.40** | UN160E20165<br>Ripiano grigliato supplementare in acciaio inox per stufa modello UN 160 |
| **23.8656.99** | UN160B0<br>Portavetro quadruplo strato isolante per UN 160 |

©2022 CDL Consorzio Distribuzione Laboratorio - P.I.: 03265500284 - R.E.A. di Padova N. 295249